

TABELLE TECNICHE

FG16M16 0,6/1 kV

Cavi Energia

Cavo unipolare							Formazione di ciascuna anima					
Numero conduttori per sezione nominale (n° x mm²)	Spessore medio guaina min (mm)	Diametro fili schermo a treccia min (mm)	Diametro esterno senza schermo (mm)	Diametro esterno con schermo (mm)	Massa senza schermo (kg/km)	Massa con schermo (kg/km)	Sezione nominale (mm²)	Diametro dei fili conduttore min (mm)	Diametro sul conduttore (mm)	Spessore medio isolante min (mm)	Diametro sull'anima (mm)	Resistenza elettrica del conduttore a 20°C max (Ω/km)
1x10	1,4	-	10,9	-	189	-	10	0,41	3,9	0,7	5,3	1,91
1x16	1,4	-	11,4	-	228	-	16	0,41	5,0	0,7	6,4	1,21
1x25	1,4	-	13,2	-	332	-	25	0,41	6,4	0,9	8,2	0,780
1x35	1,4	-	14,6	-	426	-	35	0,41	7,7	0,9	9,5	0,554
1x50	1,4	-	16,4	-	580	-	50	0,41	9,2	1,0	11,2	0,386
1x70	1,4	-	18,3	-	785	-	70	0,51	11,0	1,1	13,2	0,272
1x95	1,5	-	20,4	-	990	-	95	0,51	12,5	1,1	14,7	0,206
1x120	1,5	-	22,4	-	1250	-	120	0,51	14,2	1,2	16,6	0,161
1x150	1,6	-	24,8	-	1540	-	150	0,51	15,8	1,4	18,6	0,129
1x185	1,7	-	27,2	-	1900	-	185	0,51	17,5	1,6	20,7	0,106
1x240	1,8	-	30,4	-	2410	-	240	0,51	20,1	1,7	23,5	0,0801
1x300	1,8	-	33,0	-	3031	-	300	0,51	22,5	1,8	26,1	0,0641